ESCAVA KING

DIRETO PRA OBRA

CATÁLOGO DE ESCAVADEIRAS

Da compacta que passa em um portão à máquina de movimentação intensa de terra.

ESCAVA KING
DIRETO PRA OBRA

UMA LINHA COMPLETA - até 7,5 toneladas

COMPACTAS

DE 1000 A 2500 KG - IDEAIS PARA OBRAS URBANAS E ESPAÇOS REDUZIDOS

EX 10 • EX 12 • EX 15 • EX 18 • EX 20 • EX 25U

INTERMEDIÁRIAS

DE 2.600 A 4.000 KG - EQUILÍBRIO ENTRE POTÊNCIA E MOBILIDADE

EX 26 • EX 30U • EX 35 • EX 40

ROBUSTAS

DE 5.850 A 7.500 KG - PARA MOVIMENTAÇÃO INTENSA DE TERRA

EX 65 • EX 70 • EX 75



Escolha pelo porte da máquina ou pelo tipo de serviço.

EX 10

COMPACTA · 1,0 T

A MENOR DA LINHA.
ENTRA ONDE NENHUMA OUTRA ENTRA.

EX 10

MOTOR DISPONÍVEL:
Koop KD192 (monocilíndrico) - 7,6 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,025 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
2900 mm × 1030 mm × 1600 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA
- OPERAÇÃO MECÂNICA
- MOTORES DE TRANSLAÇÃO EMBUTIDOS (PROTEGIDOS)
- BOMBA DE ENGRENAGENS SHIMADZU
- CONTRAPESO EM FERRO FUNDIDO
- PREPARAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ROMPEDOR
- LUZES LED



OPCIONAIS

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA (BOOM SIDE SWING)
- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE FECHADA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Shimadzu (engrenagens)*	Velocidade de deslocamento	*2,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 13 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*7,2 kN*	Força máx. de escavação - braço	*4,6 kN*
Força de tração máx.	*12 kN*	Raio máx. de escavação	*3065 mm*
Profundidade máx. de escavação	*1715 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1590 mm*
Altura máx. de escavação	*2600 mm*	Altura máx. de descarga	*1830 mm*
Raio mín. de giro	*1480 mm*	Vão livre mínimo do solo	*132 mm*
Raio de giro traseiro	*800 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*16 MPa*	Distância entre eixos	*900 mm*

EX 12

COMPACTA · 1,2 T

MOTOR KUBOTA EM UMA MÁQUINA DE 1,2 TONELADAS.

EX 12

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,025 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
3000 mm × 1150 mm × 1660 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- BOMBA DE ENGRENAGENS SHIMADZU



OPCIONAIS

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA (BOOM SIDE SWING)
- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE FECHADA

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Velocidade de deslocamento	*2,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 13 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*7,5 kN*	Força máx. de escavação - braço	*5,5 kN*
Força de tração máx.	*15 kN*	Raio máx. de escavação	*3050 mm*
Profundidade máx. de escavação	*1750 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1550 mm*
Altura máx. de escavação	*2600 mm*	Altura máx. de descarga	*1850 mm*
Raio mín. de giro	*1330 mm*	Vão livre mínimo do solo	*132 mm*
Raio de giro traseiro	*635 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Largura da esteira	*180 mm*	Comprimento da esteira no solo	*1220 mm*

EX 15

ATENÇÃO
TRECHO
EM OBRAS

COMPACTA · 1,5 T

ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.

EK 15

MOTORES DISPONÍVEIS:

Yanmar 3TNFV74F - 11,2 KN

Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:

0,025 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):

3150 mm × 1170 mm × 1700 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE FECHADA



CORES



DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Velocidade de deslocamento	*2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*11 - 13 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*9 kN*	Força máx. de escavação - braço	*5,5 kN*
Força de tração máx.	*15 kN*	Raio máx. de escavação	*2900 mm*
Profundidade máx. de escavação	*1800 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1280 mm*
Altura máx. de escavação	*2950 mm*	Altura máx. de descarga	*1750 mm*
Raio mín. de giro	*1350 mm*	Vão livre mínimo do solo	*140 mm*
Raio de giro traseiro	*655 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Largura da esteira	*180 mm*	Comprimento da esteira no solo	*1300 mm*

EX 18

COMPACTA · 1,8 T

MAIS FORÇA, AINDA NO PORTE COMPACTO.

EK 18

MOTOR(ES) DISPONÍVEL(IS):

Yanmar 3TNFV74F - 11,2 KN

Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:

0,04 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):

3350 mm × 1220 mm × 1750 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE DE ALTO PADRÃO (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,3 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*16 kN*	Força máx. de escavação - braço	*9,5 kN*
Força de tração máx.	*18 kN*	Raio máx. de escavação	*3600 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2100 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1740 mm*
Altura máx. de escavação	*3250 mm*	Altura máx. de descarga	*1900 mm*
Raio mín. de giro	*1500 mm*	Vão livre mínimo do solo	*210 mm*
Raio de giro traseiro	*800 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Vazão nominal	*27,6 L/min*	Freio	*Mecânico*
Distância entre eixos	*1100 mm*	Largura da esteira	*230 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Largura da caçamba padrão (implemento)	*300 mm*

EX 20

COMPACTA · 2,0 T

ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.
OPÇÃO DE ALTO DESEMPENHO.

EX 20

MOTOR(ES) DISPONÍVEL(IS):
Kubota D902 (3 cilindros, diesel) - 11,8 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0.04 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
3350 mm × 1100 mm × 1750 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE DE ALTO PADRÃO
- AR-CONDICIONADO
- FUNÇÃO DE ALTA/BAIXA VELOCIDADE (BOMBA DE PISTÃO)
- SELETOR DE MODO DE COMANDO SAE/ISO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*10 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*14 kN*	Raio máx. de escavação	*3965 mm*
Força de tração máx.	*18 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*1720 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2300 mm*	Altura máx. de descarga	*2350 mm*
Altura máx. de escavação	*3300 mm*	Vão livre mínimo do solo	*210 mm*
Raio mín. de giro	*1985 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,5 km/h*
Raio de giro traseiro	*650 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*20 MPa*	Vazão	*31,2 L/min*
Pressão no solo	*29 kPa*	Capacidade do tanque hidráulico	*12 L*
Raio máx. de escavação (no solo)	*4035 mm*	Largura da esteira	*230 mm*

GIRO ZERO

EX 25U

COMPACTA · 2,5 T

CHASSI TELESCÓPICO E ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.

EX 20

MOTOR DISPONÍVEL:
Yanmar 3TNV80 -15.2KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
3950 mm × 1420 mm × 1850 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- CHASSI TELESCÓPICO
- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*ZHTE (China), bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*3,5 - 2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*20 kN*	Força máx. de escavação - braço	*13,5 kN*
Força de tração máx.	*23 kN*	Raio máx. de escavação	*4520 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2410 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1930 mm*
Altura máx. de escavação	*4190 mm*	Altura máx. de descarga	*2880 mm*
Raio mín. de giro	*2130 mm*	Vão livre mínimo do solo	*490 mm*
Raio de giro traseiro	*670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Direção	*Manual*	Motor de deslocamento	*Pistão axial*
Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*

EX 26

COMPACTA · 2,6 T

LÂMINA NIVELADORA E 24 KN DE FORÇA EM 2,6 TONELADAS.

EX 26

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1105 (3 cilindros, diesel) - 14.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4100 mm × 1300 mm × 2440 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- CHASSI TELESCÓPICO (1300/1500 MM)
- CONTRAPESO AUXILIAR DE 100 KG DE SÉRIE
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- ESTRUTURA DE PROTEÇÃO ROPS/TOPS DE 4 PILARES
- TRAVA DE SEGURANÇA DO COMANDO PILOTO (JOYSTICK)
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO
- DIVERSOS IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS/MECÂNICOS
  (ROMPEDOR, TRADO, GARRAS FLORESTAIS, ENGATES RÁPIDOS MECÂNICO/HIDRÁULICO /ROTATIVO 360°) - VER TABELA DE ACESSÓRIOS

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*14,8 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*24 kN*	Raio máx. de escavação	*4400 mm*
Força de tração máx.	*23 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*1930 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2410 mm*	Altura máx. de descarga	*2880 mm*
Altura máx. de escavação	*4190 mm*	Vão livre mínimo do solo	*220 mm*
Raio mín. de giro	*2130 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,0 - 3,8 km/h*
Raio de giro traseiro	*670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Válvula multivias	*Sensível à carga (load sensing)*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*
Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Distância entre eixos	*1500 mm*
Comprimento total da esteira	*1860 mm*	Pressão no solo	*26,5 kPa*
Esteira - tipo/modelo	*Borracha 230×48×82*	Raio máx. de escavação (no solo)	*4520 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Altura máx. de elevação da lâmina	*260 mm*	Prof. máx. de corte da lâmina	*300 mm*
Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*50° / 65°*		

GIRO ZERO

EX 30U

INTERMEDIÁRIA · 3,0 T

O PONTO DE EQUILÍBRIO ENTRE TAMANHO E PRODUTIVIDADE.

EX 35

MOTOR DISPONÍVEL:
Yanmar 3TNV80 - 15,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4150 mm × 1470 mm × 2550 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- CHASSI TELESCÓPICO
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Velocidade de deslocamento	*3,5 - 2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*20 kN*	Força máx. de escavação - braço	*13,5 kN*
Força de tração máx.	*23 kN*	Raio máx. de escavação	*4520 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2590 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2110 mm*
Altura máx. de escavação	*4370 mm*	Altura máx. de descarga	*3060 mm*
Raio mín. de giro	*2250 mm*	Vão livre mínimo do solo	*540 mm*
Raio de giro traseiro	*700 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*

EX 35

INTERMEDIÁRIA · 3,5 T

MOTOR KUBOTA D1703
E HIDRÁULICO DE 99 L/MIN.

EX 35

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1703 (3 cilindros, diesel) - 18.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,08 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4561 mm × 1550 mm × 2539 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*18,1 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*29,5 kN*	Raio máx. de escavação	*4835 mm*
Força de tração máx.	*27,1 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*2196 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2824 mm*	Altura máx. de descarga	*3200 mm*
Altura máx. de escavação	*4600 mm*	Vão livre mínimo do solo	*295 mm*
Raio mín. de giro	*1960 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,4 - 4,5 km/h*
Raio de giro traseiro	*905 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Válvula multivias	*Sensível à carga (load sensing)*	Capacidade do tanque hidráulico	*14,5 L*
Capacidade do tanque de combustível	*33 L*	Distância entre eixos	*1623 mm*
Comprimento total da esteira	*2077 mm*	Pressão no solo	*33,3 kPa*
Esteira - tipo/modelo	*Borracha 300×52,5×84 / Aço 300×101,6×43*	Raio máx. de escavação (no solo)	*4960 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Altura máx. de elevação da lâmina	*358 mm*	Prof. máx. de corte da lâmina	*323 mm*
Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*49° / 49°*		

GIRO ZERO

EX 40

INTERMEDIÁRIA · 4,0 T

CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO DE SÉRIE.

EX 40

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1703 (3 cilindros, diesel) - 18.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,12 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4951 mm × 1755 mm × 2525 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO + AQUECEDOR (DE SÉRIE)
- TELA LED
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- LÂMINA NIVELADORA (DOZER) DE 6 VIAS

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hengli, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*4,4 - 2,4 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*12 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*30,4 kN*	Força máx. de escavação - braço	*18,2 kN*
Força de tração máx.	*32 kN*	Raio máx. de escavação	*5480 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3208 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2957 mm*
Altura máx. de escavação	*4800 mm*	Altura máx. de descarga	*3406 mm*
Raio mín. de giro	*2530 mm*	Vão livre mínimo do solo	*295 mm*
Raio de giro traseiro	*860 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*22,5 MPa*	Largura da sapata (esteira de aço)	*300 mm*
Comprimento da lança	*2535 mm*	Comprimento do braço	*1400 mm*
Capacidade do tanque de combustível	*40 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*44 L*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*55° / 65°*

EX 65

ROBUSTA · 6,5 T

PARA MOVIMENTAÇÃO INTENSA DE TERRA

EX 65

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW
Kubota V2607 - 42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,21 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
5802 mm × 1960 mm × 2420 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Lonking, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*4,5 - 2,1 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 11 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*49 kN*	Força máx. de escavação - braço	*32 kN*
Força de tração máx.	*52 kN*	Raio máx. de escavação	*6145 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3835 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2680 mm*
Altura máx. de escavação	*5632 mm*	Altura máx. de descarga	*3950 mm*
Raio mín. de giro	*2640 mm*	Vão livre mínimo do solo	*385 mm*
Raio de giro traseiro	*1670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Bitola	*1560 mm*	Comprimento total da esteira	*2540 mm*
Largura da sapata	*400 mm*	Comprimento da lança	*3000 mm*
Comprimento do braço	*1600 mm*	Pressão no solo	*31 kPa*

EX 70

ROBUSTA · 6,6 T

RAMPA DE 35° E 700 MM DE VÃO LIVRE DO SOLO.

EX 70

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV98 - 36,2 kW
Yanmar 498 / Kubota V2607 - 42,4-42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,23 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
5834 mm × 2000 mm × 2570 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Lonking, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*12 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*35°*
Força máx. de escavação - caçamba	*49 kN*	Força máx. de escavação - braço	*32 kN*
Força de tração máx.	*52 kN*	Raio máx. de escavação	*6044 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3506 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2845 mm*
Altura máx. de escavação	*5157 mm*	Altura máx. de descarga	*3692 mm*
Raio mín. de giro	*3022 mm*	Vão livre mínimo do solo	*700 mm*
Raio de giro traseiro	*1180 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Distância entre eixos	*2000 mm*

EX 75

ROBUSTA · 7,5 T

ROBUSTEZ E DESEMPENHO A TODA PROVA.

EX 75

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW
Kubota V2607 - 42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,28 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
6054 mm × 2216 mm × 2672 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- MOTORES DE TRANSLAÇÃO EMBUTIDOS (PROTEGIDOS)
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- PREPARAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ROMPEDOR



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*CCHC (China), bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 11 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*35°*
Força máx. de escavação - caçamba	*56 kN*	Força máx. de escavação - braço	*38 kN*
Força de tração máx.	*59 kN*	Raio máx. de escavação	*6182 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3898 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2968 mm*
Altura máx. de escavação	*7023 mm*	Altura máx. de descarga	*5195 mm*
Raio mín. de giro	*1740 mm*	Vão livre mínimo do solo	*375 mm*
Raio de giro traseiro	*1797 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*27 MPa*	Distância entre eixos	*2209 mm*
Bitola das esteiras	*1745 mm*	Altura da cabine	*2672 mm*

ESCAVA KING

DIRETO PRA OBRA

IMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Lista de implementos hidráulicos e mecânicos disponíveis,

IMPLEMENTO	EX 10	EX 12	EX 15	EX 18	EX 20	EX 25U	EX 30U	EX 35	EX 40
Caçamba com dentes 200 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Caçamba com dentes 300 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba com dentes 400 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba lisa (valeta) 500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba lisa (valeta) 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba lisa (valeta) 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba lisa (valeta) 1000 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba lisa (valeta) 1200 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba de limpeza / peneira 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba basculante 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba basculante 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba basculante 1000 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba basculante 1200 mm			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba tipo garra (clamshell) 600 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caçamba tipo garra (clamshell) 800 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dente escarificador (ripper)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garra florestal mecânica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garra florestal hidráulica (não rotativa)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garra florestal rotativa 360° (eletrônica)				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engate rápido giratório 360°				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garra mecânica (thumb clamp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garra hidráulica (thumb clamp)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ancinho para feno (hay rake)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engate rápido mecânico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engate rápido semiautomático	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engate rápido hidráulico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Engate rápido com giro de 180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trado / perfurador (200×800 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rompedor hidráulico (martelo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aparador de sebes (hedge trimmer)				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garfo (fork)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roçadeira tipo caixa				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serra de corte			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfurador de madeira			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faca para raízes de árvores			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compactador vibratório (placa)				✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capa de proteção da máquina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pino de caçamba	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lâmina dozer 6 vias (exclusiva EX40)									✓
Sapatas de borracha p/ esteira de aço	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Esteira de borracha (unidade, medidas variadas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESCAVA KING

DIRETO PRA OBRA

+55 (47) 99987 3106 FONE/WHATSAPP

Ericm5885 WECHAT ID