# EX 10




**COMPACTA · 1,0 T**

***A MENOR DA LINHA.***
***ENTRA ONDE NENHUMA OUTRA ENTRA.***

# EX 10

## MOTOR DISPONÍVEL:
**Koop KD192 (monocilíndrico) - 7,6 kW**

## CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
**0,025 m³**

## DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
**2900 mm × 1030 mm × 1600 mm**

## EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA
- OPERAÇÃO MECÂNICA
- MOTORES DE TRANSLAÇÃO EMBUTIDOS (PROTEGIDOS)
- BOMBA DE ENGRENAGENS SHIMADZU
- CONTRAPESO EM FERRO FUNDIDO
- PREPARAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ROMPEDOR
- LUZES LED



## OPCIONAIS

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA (BOOM SIDE SWING)
- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE FECHADA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO

## CORES

## DESEMPENHO TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bomba hidráulica | *Shimadzu (engrenagens)* | Velocidade de deslocamento | *2,2 km/h* |
| Velocidade de rotação (giro) | *0 - 13 rpm* | Capacidade de rampa (declividade) | *30°* |
| Força máx. de escavação - caçamba | *7,2 kN* | Força máx. de escavação - braço | *4,6 kN* |
| Força de tração máx. | *12 kN* | Raio máx. de escavação | *3065 mm* |
| Profundidade máx. de escavação | *1715 mm* | Prof. máx. vertical de escavação | *1590 mm* |
| Altura máx. de escavação | *2600 mm* | Altura máx. de descarga | *1830 mm* |
| Raio mín. de giro | *1480 mm* | Vão livre mínimo do solo | *132 mm* |
| Raio de giro traseiro | *800 mm* | | |

### ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pressão do sistema hidráulico | *16 MPa* | Distância entre eixos | *900 mm* |