EX 15

ATENÇÃO
TRECHO
EM OBRAS

COMPACTA · 1,5 T

ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.

EK 15

MOTORES DISPONÍVEIS:

Yanmar 3TNFV74F - 11,2 KN

Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:

0,025 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):

3150 mm × 1170 mm × 1700 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE FECHADA



CORES



DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Velocidade de deslocamento	*2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*11 - 13 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*9 kN*	Força máx. de escavação - braço	*5,5 kN*
Força de tração máx.	*15 kN*	Raio máx. de escavação	*2900 mm*
Profundidade máx. de escavação	*1800 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1280 mm*
Altura máx. de escavação	*2950 mm*	Altura máx. de descarga	*1750 mm*
Raio mín. de giro	*1350 mm*	Vão livre mínimo do solo	*140 mm*
Raio de giro traseiro	*655 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Largura da esteira	*180 mm*	Comprimento da esteira no solo	*1300 mm*