EX 18

COMPACTA · 1,8 T

MAIS FORÇA, AINDA NO PORTE COMPACTO.

EK 18

MOTOR(ES) DISPONÍVEL(IS):

Yanmar 3TNFV74F - 11,2 KN

Kubota D722 (3 cilindros, diesel) - 10,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:

0,04 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):

3350 mm × 1220 mm × 1750 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE DE ALTO PADRÃO (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,3 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*16 kN*	Força máx. de escavação - braço	*9,5 kN*
Força de tração máx.	*18 kN*	Raio máx. de escavação	*3600 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2100 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1740 mm*
Altura máx. de escavação	*3250 mm*	Altura máx. de descarga	*1900 mm*
Raio mín. de giro	*1500 mm*	Vão livre mínimo do solo	*210 mm*
Raio de giro traseiro	*800 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Vazão nominal	*27,6 L/min*	Freio	*Mecânico*
Distância entre eixos	*1100 mm*	Largura da esteira	*230 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Largura da caçamba padrão (implemento)	*300 mm*