EX 20

COMPACTA · 2,0 T

ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.
OPÇÃO DE ALTO DESEMPENHO.

EX 20

MOTOR(ES) DISPONÍVEL(IS):
Kubota D902 (3 cilindros, diesel) - 11,8 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0.04 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
3350 mm × 1100 mm × 1750 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- ESTEIRAS DE BORRACHA



OPCIONAIS

- CHASSI TELESCÓPICO
- ESTEIRAS DE AÇO
- CABINE DE ALTO PADRÃO
- AR-CONDICIONADO
- FUNÇÃO DE ALTA/BAIXA VELOCIDADE (BOMBA DE PISTÃO)
- SELETOR DE MODO DE COMANDO SAE/ISO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hyxon*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*10 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*14 kN*	Raio máx. de escavação	*3965 mm*
Força de tração máx.	*18 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*1720 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2300 mm*	Altura máx. de descarga	*2350 mm*
Altura máx. de escavação	*3300 mm*	Vão livre mínimo do solo	*210 mm*
Raio mín. de giro	*1985 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,5 km/h*
Raio de giro traseiro	*650 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*20 MPa*	Vazão	*31,2 L/min*
Pressão no solo	*29 kPa*	Capacidade do tanque hidráulico	*12 L*
Raio máx. de escavação (no solo)	*4035 mm*	Largura da esteira	*230 mm*