GIRO ZERO

EX 25U

COMPACTA · 2,5 T

CHASSI TELESCÓPICO E ENGATE RÁPIDO MECÂNICO DE SÉRIE.

EX 20

MOTOR DISPONÍVEL:
Yanmar 3TNV80 -15.2KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
3950 mm × 1420 mm × 1850 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- CHASSI TELESCÓPICO
- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*ZHTE (China), bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*3,5 - 2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*20 kN*	Força máx. de escavação - braço	*13,5 kN*
Força de tração máx.	*23 kN*	Raio máx. de escavação	*4520 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2410 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*1930 mm*
Altura máx. de escavação	*4190 mm*	Altura máx. de descarga	*2880 mm*
Raio mín. de giro	*2130 mm*	Vão livre mínimo do solo	*490 mm*
Raio de giro traseiro	*670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Direção	*Manual*	Motor de deslocamento	*Pistão axial*
Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*