EX 26

COMPACTA · 2,6 T

LÂMINA NIVELADORA E 24 KN DE FORÇA EM 2,6 TONELADAS.

EX 26

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1105 (3 cilindros, diesel) - 14.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4100 mm × 1300 mm × 2440 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- CHASSI TELESCÓPICO (1300/1500 MM)
- CONTRAPESO AUXILIAR DE 100 KG DE SÉRIE
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- ESTRUTURA DE PROTEÇÃO ROPS/TOPS DE 4 PILARES
- TRAVA DE SEGURANÇA DO COMANDO PILOTO (JOYSTICK)
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO
- DIVERSOS IMPLEMENTOS HIDRÁULICOS/MECÂNICOS
  (ROMPEDOR, TRADO, GARRAS FLORESTAIS, ENGATES RÁPIDOS MECÂNICO/HIDRÁULICO /ROTATIVO 360°) - VER TABELA DE ACESSÓRIOS

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*14,8 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*24 kN*	Raio máx. de escavação	*4400 mm*
Força de tração máx.	*23 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*1930 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2410 mm*	Altura máx. de descarga	*2880 mm*
Altura máx. de escavação	*4190 mm*	Vão livre mínimo do solo	*220 mm*
Raio mín. de giro	*2130 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,0 - 3,8 km/h*
Raio de giro traseiro	*670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Válvula multivias	*Sensível à carga (load sensing)*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*
Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Distância entre eixos	*1500 mm*
Comprimento total da esteira	*1860 mm*	Pressão no solo	*26,5 kPa*
Esteira - tipo/modelo	*Borracha 230×48×82*	Raio máx. de escavação (no solo)	*4520 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Altura máx. de elevação da lâmina	*260 mm*	Prof. máx. de corte da lâmina	*300 mm*
Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*50° / 65°*		