GIRO ZERO

EX 30U

INTERMEDIÁRIA · 3,0 T

O PONTO DE EQUILÍBRIO ENTRE TAMANHO E PRODUTIVIDADE.

EX 35

MOTOR DISPONÍVEL:
Yanmar 3TNV80 - 15,2 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,068 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4150 mm × 1470 mm × 2550 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- CHASSI TELESCÓPICO
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- ENGATE RÁPIDO MECÂNICO
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Velocidade de deslocamento	*3,5 - 2,0 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*9,5 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*20 kN*	Força máx. de escavação - braço	*13,5 kN*
Força de tração máx.	*23 kN*	Raio máx. de escavação	*4520 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2590 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2110 mm*
Altura máx. de escavação	*4370 mm*	Altura máx. de descarga	*3060 mm*
Raio mín. de giro	*2250 mm*	Vão livre mínimo do solo	*540 mm*
Raio de giro traseiro	*700 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Capacidade do tanque de combustível	*20 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*18 L*