EX 35

INTERMEDIÁRIA · 3,5 T

MOTOR KUBOTA D1703
E HIDRÁULICO DE 99 L/MIN.

EX 35

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1703 (3 cilindros, diesel) - 18.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,08 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4561 mm × 1550 mm × 2539 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- TOLDO (ESTRUTURA ROPS/TOPS)
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- CABINE DE ALTO PADRÃO
  (VENTILADOR, AQUECEDOR, PARA-BRISA DIANTEIRO BASCULANTE, TELA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTO FRONTAL, RÁDIO)
- AR-CONDICIONADO

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Taifeng*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Velocidade de rotação (giro)	*9 rpm*	Força máx. de escavação - braço	*18,1 kN*
Força máx. de escavação - caçamba	*29,5 kN*	Raio máx. de escavação	*4835 mm*
Força de tração máx.	*27,1 kN*	Prof. máx. vertical de escavação	*2196 mm*
Profundidade máx. de escavação	*2824 mm*	Altura máx. de descarga	*3200 mm*
Altura máx. de escavação	*4600 mm*	Vão livre mínimo do solo	*295 mm*
Raio mín. de giro	*1960 mm*	Velocidade de deslocamento	*2,4 - 4,5 km/h*
Raio de giro traseiro	*905 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Válvula multivias	*Sensível à carga (load sensing)*	Capacidade do tanque hidráulico	*14,5 L*
Capacidade do tanque de combustível	*33 L*	Distância entre eixos	*1623 mm*
Comprimento total da esteira	*2077 mm*	Pressão no solo	*33,3 kPa*
Esteira - tipo/modelo	*Borracha 300×52,5×84 / Aço 300×101,6×43*	Raio máx. de escavação (no solo)	*4960 mm*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Altura máx. de elevação da lâmina	*358 mm*	Prof. máx. de corte da lâmina	*323 mm*
Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*49° / 49°*		