GIRO ZERO

EX 40

INTERMEDIÁRIA · 4,0 T

CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO DE SÉRIE.

EX 40

MOTOR DISPONÍVEL:
Kubota D1703 (3 cilindros, diesel) - 18.2 KW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,12 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
4951 mm × 1755 mm × 2525 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- DESLOCAMENTO LATERAL DA LANÇA
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO + AQUECEDOR (DE SÉRIE)
- TELA LED
- LIVRE ESCOLHA ENTRE ESTEIRAS DE BORRACHA OU ESTEIRAS DE AÇO



OPCIONAIS

- LÂMINA NIVELADORA (DOZER) DE 6 VIAS

CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Hengli, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*4,4 - 2,4 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*12 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*30,4 kN*	Força máx. de escavação - braço	*18,2 kN*
Força de tração máx.	*32 kN*	Raio máx. de escavação	*5480 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3208 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2957 mm*
Altura máx. de escavação	*4800 mm*	Altura máx. de descarga	*3406 mm*
Raio mín. de giro	*2530 mm*	Vão livre mínimo do solo	*295 mm*
Raio de giro traseiro	*860 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*22,5 MPa*	Largura da sapata (esteira de aço)	*300 mm*
Comprimento da lança	*2535 mm*	Comprimento do braço	*1400 mm*
Capacidade do tanque de combustível	*40 L*	Capacidade do tanque hidráulico	*44 L*

ITENS ESPECÍFICOS DESTE MODELO

Deslocamento lateral da lança (dir./esq.)	*55° / 65°*