EX 65

ROBUSTA · 6,5 T

PARA MOVIMENTAÇÃO INTENSA DE TERRA

EX 65

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW
Kubota V2607 - 42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,21 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
5802 mm × 1960 mm × 2420 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Lonking, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*4,5 - 2,1 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 11 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*30°*
Força máx. de escavação - caçamba	*49 kN*	Força máx. de escavação - braço	*32 kN*
Força de tração máx.	*52 kN*	Raio máx. de escavação	*6145 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3835 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2680 mm*
Altura máx. de escavação	*5632 mm*	Altura máx. de descarga	*3950 mm*
Raio mín. de giro	*2640 mm*	Vão livre mínimo do solo	*385 mm*
Raio de giro traseiro	*1670 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Bitola	*1560 mm*	Comprimento total da esteira	*2540 mm*
Largura da sapata	*400 mm*	Comprimento da lança	*3000 mm*
Comprimento do braço	*1600 mm*	Pressão no solo	*31 kPa*