EX 70

ROBUSTA · 6,6 T

RAMPA DE 35° E 700 MM DE VÃO LIVRE DO SOLO.

EX 70

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV98 - 36,2 kW
Yanmar 498 / Kubota V2607 - 42,4-42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,23 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
5834 mm × 2000 mm × 2570 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*Lonking, bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*12 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*35°*
Força máx. de escavação - caçamba	*49 kN*	Força máx. de escavação - braço	*32 kN*
Força de tração máx.	*52 kN*	Raio máx. de escavação	*6044 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3506 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2845 mm*
Altura máx. de escavação	*5157 mm*	Altura máx. de descarga	*3692 mm*
Raio mín. de giro	*3022 mm*	Vão livre mínimo do solo	*700 mm*
Raio de giro traseiro	*1180 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Distância entre eixos	*2000 mm*