EX 75

ROBUSTA · 7,5 T

ROBUSTEZ E DESEMPENHO A TODA PROVA.

EX 75

MOTORES DISPONÍVEIS:
Yanmar 4TNV94L - 36,2 kW
Kubota V2607 - 42,5 kW

CAPACIDADE DA CAÇAMBA:
0,28 m³

DIMENSÕES GERAIS (C × L × A):
6054 mm × 2216 mm × 2672 mm

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

- TELA LCD
- LUZES LED
- COMANDO PILOTO HIDRÁULICO
- MOTORES DE TRANSLAÇÃO EMBUTIDOS (PROTEGIDOS)
- CABINE FECHADA + AR-CONDICIONADO
- ESTEIRAS DE AÇO
- ALTA/BAIXA VELOCIDADE
- PREPARAÇÃO PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ROMPEDOR



CORES

DESEMPENHO TÉCNICO

Bomba hidráulica	*CCHC (China), bomba de pistão*	Velocidade de deslocamento	*2,2 - 4,2 km/h*
Velocidade de rotação (giro)	*0 - 11 rpm*	Capacidade de rampa (declividade)	*35°*
Força máx. de escavação - caçamba	*56 kN*	Força máx. de escavação - braço	*38 kN*
Força de tração máx.	*59 kN*	Raio máx. de escavação	*6182 mm*
Profundidade máx. de escavação	*3898 mm*	Prof. máx. vertical de escavação	*2968 mm*
Altura máx. de escavação	*7023 mm*	Altura máx. de descarga	*5195 mm*
Raio mín. de giro	*1740 mm*	Vão livre mínimo do solo	*375 mm*
Raio de giro traseiro	*1797 mm*		

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

Pressão do sistema hidráulico	*27 MPa*	Distância entre eixos	*2209 mm*
Bitola das esteiras	*1745 mm*	Altura da cabine	*2672 mm*